

SLIDING HEAD LATHE

走刀式車銑複合機 系列

KL-42Y / KL-42N

42型雙主軸雙Y軸 / 單Y軸

Ø 42 SLIDING HEAD
TWIN-SPINDLES MULTI-TASKING
(with / without Y2)



		KL-42Y	KL-42N
正主軸 Main Spindle	筒夾型式 Collet of Spindle	西德 42型 Din6343 173E	
	最大加工直徑 Max. Machining Dia.	Ø 42 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	5.5 / 7.5 kW	
	一次開夾最大加工長度 Max. Turning Length per Chuck	80 mm	
副主軸 Sub. Spindle	筒夾型式 Collet of Spindle	西德 42型 Din6343 173E	
	最大夾持外徑 Max. Chucking Dia.	Ø 42 mm	
	最大凸出長度 Max. Parts Projection Length	45 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	2.2 / 3.7 kW	
正面刀具數 Main Spindle Tools	外徑 (規格) O.D. Turning Tool (Size)	5 pcs (□ 16 mm)	
	內孔 (規格) I.D. Turning Tool (Size)	5 pcs (Ø 25 mm)	
	端面動力 (規格) Axial Live Tooling (Size)	6 pcs (ER20)	
	側面動力 (規格) Radial Live Tooling (Size)	6 pcs (ER20)	
背面Y軸 Y2 Axis	○	×	
背面刀具數 Sub Spindle Tools	8 pcs	4 pcs	
控制器 Controller	Fanuc 0i-TF / 10.4" LCD		



KS-25LY / KS-25L

25型雙主軸雙Y軸/單Y軸

Ø 25 SLIDING HEAD
TWIN-SPINDLES MULTI-TASKING
(with / without Y2)

		KL-25LY	KL-25L
正主軸 Main Spindle	筒夾型式 Collet of Spindle	西德 25型 Din6343 161E	
	最大加工直徑 Max. Machining Dia.	Ø 25 mm	
	一次開夾最大加工長度 Max. Turning Length per Chuck	80 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	2.2 kW	
副主軸 Sub. Spindle	筒夾型式 Collet of Spindle	西德 25型 Din6343 161E	
	最大夾持外徑 Max. Chucking Dia.	Ø 25 mm	
	最大凸出長度 Max. Parts Projection Length	70 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	2.2 kW	
正面刀具數 Main Spindle Tools	外徑 (規格) O.D. Turning Tool (Size)	6 pcs (□ 12 mm)	
	內孔 (規格) I.D. Turning Tool (Size)	4 pcs (Ø 22 mm)	
	端面動力 (規格) Axial Live Tooling (Size)	選配: 3 pcs (ER16) Optional: 3 pcs (ER16)	
側面動力 (規格) Radial Live Tooling (Size)	6 pcs (ER16)		
背面Y軸 Y2 Axis	○	×	
背面刀具數 Sub Spindle Tools	8 pcs	4 pcs	
控制器 Controller	Fanuc 0i-TF / 10.4" LCD		



新田廠 Xintian Factory
427002 台中市潭子區豐興路二段338巷10-2號
No. 10-2, Ln. 338, Sec. 2, Fengxing Rd., Tanzi Dist., Taichung City 427002
TEL: 886-4-2536-9498 . 886-4-2536-0213
E-mail: sales@kuen-jeng.com.tw
FAX: 886-4-2536-7405

聚興廠 Juxing Factory
427019 台中市潭子區潭興路一段165巷6號
No. 6, Ln. 165, Sec. 1, Tanxing Rd., Tanzi Dist., Taichung City 427019
TEL: 886-4-2536-7350 . 886-4-2537-4028
E-mail: kuen.jeng@outlook.com
FAX: 886-4-2537-9832



www.kuen-jeng.com.tw

本公司持續改進，規格如有變動恕不另行通知，敬請查詢。
Continuously improving, specifications may change without prior notice, please inquire.



High Stability
High Quality
Excellent Cutting
Ability

高穩定性 / 高品質 / 卓越切削能力

SWISS TYPE SLIDING HEAD LATHE 走心式車銑複合機 系列



KS-10

10型雙主軸

Ø 10 SWISS TYPE CNC LATHE

		KS-10
正主軸 Main Spindle	一次開夾最大加工長度 Max. turning length per chuck	105 mm
	最大加工直徑 Max. Machining Dia.	Ø 10 mm
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	2.2 kW
副主軸 Sub. Spindle	最大凸出長度 Max. Parts Projection Length	45 mm
	最大挾持外徑 Max. Chucking Dia.	Ø 10 mm
正面刀具數 Main Spindle Tools	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	0.55 kW
	外徑 (規格) O.D. Turning Tool (Size)	6 pcs (□ 10 mm)
	內孔 (規格) I.D. Turning Tool (Size)	5 pcs (ER11)
背面刀具數 Sub Spindle Tools	側面動力 (規格) Radial Live Tooling (Size)	3 pcs (ER11)
控制器 Controller		Fanuc 0i-TF / 10.4" LCD



KS-20S / KS-20

20型雙主軸雙Y軸 / 單Y軸

Ø 20 SWISS TYPE CNC LATHE (with / without Y2)

		KS-20S	KS-20
正主軸 Main Spindle	一次開夾最大加工長度 Max. turning length per chuck	205 mm	
	最大加工直徑 Max. Machining Dia.	Ø 20 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	2.2 / 3.7 kW	
副主軸 Sub. Spindle	最大凸出長度 Max. Parts Projection Length	65 mm	
	最大挾持外徑 Max. Chucking Dia.	Ø 20 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor	1.5 / 2.2 kW	
正面刀具數 Main Spindle Tools	外徑 (規格) O.D. Turning Tool (Size)	7 pcs (□ 12 mm)	
	內孔 (規格) I.D. Turning Tool (Size)	Ø 22 mm x 4 pcs + Ø 22 mm (槍鑽) x 2 pcs (Gun Drill)	
	端面動力 (規格) Axial Live Tooling (Size)	選配: 3 pcs (ER16) Optional: 3 pcs (ER16)	
背面Y軸 Y2 Axis	側面動力 (規格) Radial Live Tooling (Size)	6 pcs (ER16)	
		O	X
背面刀具數 Sub Spindle Tools		8 pcs	4 pcs
控制器 Controller		Fanuc 0i-TF / 10.4" LCD	



KS-32S / KS-32

32型雙主軸雙Y軸 / 單Y軸

Ø 32 SWISS TYPE CNC LATHE (with / without Y2)

		KS-32S	KS-32
正主軸 Main Spindle	一次開夾最大加工長度 Max. turning length per chuck	300 mm	
	最大加工直徑 Max. Machining Dia.	Ø 32 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	5.5 / 7.5 kW	
副主軸 Sub. Spindle	最大凸出長度 Max. Parts Projection Length	80 mm	
	最大挾持外徑 Max. Chucking Dia.	Ø 32 mm	
	主軸馬達功率 Spindle Motor Output	2.2 / 3.7 kW	
正面刀具數 Main Spindle Tools	外徑 (規格) O.D. Turning Tool (Size)	6 pcs (□ 16 mm)	
	內孔 (規格) I.D. Turning Tool (Size)	Ø 25 mm x 2 pcs + Ø 22 mm x 2 pcs + Ø 22 mm (槍鑽) x 2 pcs (Gun Drill)	
	端面動力 (規格) Axial Live Tooling (Size)	選配: 3 pcs (ER16) Optional: 3 pcs (ER16)	
背面Y軸 Y2 Axis	側面動力 (規格) Radial Live Tooling (Size)	5 pcs (ER16)	
		O	X
背面刀具數 Sub Spindle Tools		8 pcs	4 pcs
控制器 Controller		Fanuc 0i-TF / 10.4" LCD	